

## ТРОСОРЕЗ 8"

Предназначается для перекусывания витой проволоки и стального троса толщиной до 4 мм.

Применяется для снятия ЗПУ и ПУ:  
Малтилок Кэйбл Сил с толщиной троса до 2,5 мм, Силтэк®, Силтэк-2®, Клипсил, Клипсил Плюс, Силтор®.

### Преимущества

- Эргономичный дизайн ручек, выполненный из шероховатого противоскользящего материала.
- Режущая способность до 4 мм.
- Повышенный гарантийный ресурс изделия.



### Технические характеристики

Модификация	тросорез 8"
Общая длина, мм	200
Материал режущих элементов	углеродистая сталь
Режущая способность, мм	до 4
Усилие на рукоятках, кгс	не более 100
Температура использования, °С	от -70 до +80
Стойкость к воздействию агрессивной среды	высокая
Гарантийный ресурс	не менее 2 000 перекусываний
Использование	вручную, без специальных приспособлений
Упаковка, шт.	1 в блистере
Размер упаковки, мм	260 x 80 x 25
Масса упаковки, кг	0,3
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1

### Инструкция по применению

1. Разместите трос или проволоку в средней части лезвий тросореза.
2. Сомкните ручки тросореза до перерезания троса или проволоки.